



Разделительный ВОСК *interwax*



Воск InterWax образует разделительный слой в виде тонкой пленки, которая обеспечивает отделение формы и полирующий эффект, для гладких поверхностей изделий

- Разделительный воск InterWax придает высококачественный блеск.
- Содержит компоненты устойчивые к высоким температурам.
- Благодаря своим хорошим свойствам, его используют в повторных формах при высоких температурах.
- Наиболее широко используемый разделительный воск в отрасли композиционных изделий.
- Обладает высокой силой разделения.
- Выдерживает температуру до 171°C.

Применение:

Для достижения наилучших результатов используйте мягкую ткань для нанесения и протирки. Нанесите от трех до пяти слоев разделительного воска на новые формы, позволяя каждому слою просохнуть перед полированием.

Наносите разделительный воск круговыми движениями, покрывая площадь примерно 5 x 5 см за раз.

Разотрите поверхность чистым полотенцем, прежде чем она полностью высохнет, затем протрите чистой тканью, чтобы поверхность стала блестящей и твердой.

Между каждым использованием/применением делайте паузу 15–30 минут. Не допускайте замораживания воска.



8 (800) 200-23-01;
8 (495) 380-20-60;
8 (812) 319-73-84.



info@interkem.pro



<https://interkem.pro>